

Anticaduta - Mod. Goblin

- **Descrizione prodotto:**

- Dispositivo Goblin EN12841/A-B EN353-2, fettuccia EN354, 2 moschettoni EN362 (componenti forniti smontati), peso 655 gr.
- Robusta struttura in alluminio, meccanismo in acciaio inox.
- Concepito per uno scorrimento fluido sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di discesa. Comprende, per il prolungamento, una fettuccia apposita da 26 cm.
- Non necessita di assorbitore di energia.
- Due modi di funzionamento: anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili con un semplice pulsante.
- Le funi Lithium mm 10,5 vengono consegnate con estremità asolate e coperte in plastica, resistenza 22 kN.

ANT.ANC099905	Dispositivo anticaduta Goblin
ANT.ANC2510	Fune dispositivo anticaduta Goblin mm 10,5 da mt 10
ANT.ANC2520	Fune dispositivo anticaduta Goblin mm 10,5 da mt 20
ANT.ANC2530	Fune dispositivo anticaduta Goblin mm 10,5 da mt 30



Anticaduta - Mod. Retrattile Cobra

- **Descrizione prodotto:**

- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
- Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A.
- Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile.
- Connettore girevole a doppia leva.
- Resistenza >23kN.

ANC2076	Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 10
ANC2077	Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 15
ANC2078	Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 20
ANC2079	Anticaduta retrattile Cobra cavo da mt 32



Anticaduta - Mod. Retrattile Cobra 2

- **Descrizione prodotto: (Norma EN 360)**

- Carter in ABS.
- Certificato per utilizzo verticale e per situazioni di lavoro con fattore di caduta 2 (in conformità con i requisiti dinamici della EN 355).
- Lunghezza estesa 165 cm senza connettori (lunghezza massima con connettori 2 m).
- Fettuccia in poliestere da 46 mm.
- Carico di rottura >15 kN.
- Dotato di assorbitore di energia, dispositivo di connessione girevole, connettore ovale.
- Lunghezza fettuccia compreso i 2 connettori ovali 1,8 mt, peso kg 1,25.

ANC2074	Anticaduta retrattile Cobra-2
---------	-------------------------------



Anticaduta - Mod. Retrattile Cobra 6

- **Descrizione prodotto: (Norma EN 360)**

- Dispositivo anticaduta retrattile per uso verticale con dissipatore di energia.
- Ingombro e peso limitati rispetto ai modelli in cavo metallico grazie all'utilizzo della fettuccia in poliestere.
- Lunghezza fettuccia mt 6, peso 1,85 kg.

ANC2075	Anticaduta retrattile Cobra-6
---------	-------------------------------

