

Anticaduta - Cod. ANC09905 - Mod. Goblin

- **Descrizione prodotto:**

- Dispositivo Goblin EN12841/A-B EN353-2, fettuccia EN354, 2 moschettoni EN362 (componenti forniti smontati), peso 655 gr. Robusta struttura in alluminio, meccanismo in acciaio inox.
- Concepito per uno scorrimento fluido sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di discesa.
- Comprende, per il prolungamento, una fettuccia apposta da 26 cm.
- Non necessita di assorbitore di energia.
- Due modi di funzionamento: anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili con un semplice pulsante.
- Le funi Lithium mm 10,5 vengono consegnate con estremità asolate e coperte in plastica, resistenza 22 kN.
- Fune da mt 10. Cod. ANC2510.
- Fune da mt 20. Cod. ANC2520.
- Fune da mt 30. Cod. ANC2530.



Anticaduta - Cod. ANC2074 - Mod. Cobra 2

- **Descrizione prodotto:**

- Carter in ABS, certificato per utilizzo verticale e per situazioni di lavoro con fattore di caduta 2 (in conformità con i requisiti dinamici della EN 355).
- Lunghezza estesa 165 cm senza connettori (lunghezza massima con connettori 2 m).
- Fettuccia in poliestere da 46 mm.
- Carico di rottura >15 kN.
- Dotato di assorbitore di energia, dispositivo di connessione girevole, connettore ovale.
- Lunghezza fettuccia compreso i 2 connettori ovali 1,8 mt, peso kg 1,25.



Anticaduta - Cod. ANC2075 - Mod. Cobra 6

- **Descrizione prodotto:**

- Dispositivo anticaduta retrattile per uso verticale con dissipatore di energia.
- Ingombro e peso limitati rispetto ai modelli in cavo metallico grazie all'utilizzo della fettuccia in poliestere.
- Lunghezza fettuccia 6 m, peso 1,85 kg.



Anticaduta - Cod. ANC2076 - Mod. Cobra da mt 10

- **Descrizione prodotto:**

- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
- Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A.
- Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile.
- Connettore girevole a doppia leva. Resistenza >23kN.
- Dimensioni carter: Ø 18 x h 10 cm, peso kg 4,8, cavo 10 mt.



Anticaduta - Cod. ANC2077 - Mod. Cobra da mt 15

- **Descrizione prodotto:**

- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
- Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A.
- Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile.
- Connettore girevole a doppia leva.
- Resistenza >23kN.
- Dimensioni carter: Ø 22 x h 11 cm, peso kg 7, cavo 15 mt.



Anticaduta - Cod. ANC2078 - Mod. Cobra da mt 20

- **Descrizione prodotto:**

- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
- Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A.
- Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile.
- Connettore girevole a doppia leva.
- Resistenza >23kN.
- Dimensioni carter: Ø 25 x h 12 cm, peso kg 9, cavo 20 mt.



Anticaduta - Cod. ANC2079 - Mod. Cobra da mt 32

- **Descrizione prodotto:**

- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
- Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A.
- Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile.
- Connettore girevole a doppia leva.
- Resistenza >23kN.
- Dimensioni carter: Ø 28 x h 13 cm, peso kg 12,5, cavo 32 mt.



Anticaduta - Cod. DAM2433 - Mod. Falcon

- **Descrizione prodotto:**

- Sistema retrattile da 6,2 m, peso kg 4,1, a norma EN360.
- Retrattile e richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato da 6,2 m.
- Meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri.
- Carter in nylon ad alta resistenza agli impatti, componenti interni resistenti alla corrosione.
- Resistenza alla rottura > 12 kN.



Anticaduta - Cod. DAM4910 - Kit Trepiede Regolabile Durahoist 3P0D

- **Descrizione prodotto:**

- Sistema di arresto caduta per spazi confinati.
- Facile da trasportare e spostare, installazione facile e sicura, adattabile a botole di dimensioni diverse (1 m - 1,50 m - 2,50 m), collaudato per 2 persone.
- Composto da: treppiede (a norma EN795:2012 B), dispositivo anticaduta MightEvac da 15 m (a norma EN360:2002), staffa.
- Il sistema deve essere integrato con un'imbracatura (acquistabile separatamente) e offre la possibilità di essere integrato con argano per il sollevamento di carichi o con dispositivo anticaduta da 30 m anziché da 15 m (come previsto dal kit), richiedere quotazioni.

