

Anticaduta - Dispositivo di Recupero Art. *ANC0284

- **Descrizione prodotto: Dispositivo di recupero**
- Dispositivo di recupero con cavo in acciaio da 20 mt e dispositivo di freno automatico. Il dispositivo fa parte di un sistema composto da: - dispositivo di recupero, treppiede a norma EN 795/B in alluminio trasportabile, con gambe telescopiche in lega d'alluminio e catena in acciaio per connessione gambe, dispositivo anticaduta retrattile (codice ANC2076) a norma EN360 da 10 mt con cavo in acciaio zincato con assorbitore di energia integrato e connettore girevole, carico di rottura 12 kN. A norma EN 1496
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC0284* [Dispositivo di recupero](#)

Anticaduta - Dispositivo Goblin Art. *ANC099905

- **Descrizione prodotto: Dispositivo Anticaduta Goblin**
- Dispositivo Goblin EN12841/A-B EN353-2, fettuccia EN354, 2 moschettoni EN362 (componenti forniti smontati), peso 655 gr. Robusta struttura in alluminio, meccanismo in acciaio inox. Concepito per uno scorrimento fluido sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di discesa. Comprende, per il prolungamento, una fettuccia apposta da 26 cm. Non necessita di assorbitore di energia. Due modi di funzionamento: anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili con un semplice pulsante. Le funi Lithium mm 10,5 vengono consegnate con estremità asolate e coperte in plastica, resistenza 22 kN.
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC099905 [Dispositivo Anticaduta Goblin](#)

ANT.ANC2510 [Fune mm 10,5 da mt 10](#)

ANT.ANC2520 [Fune mm 10,5 da mt 20](#)

ANT.ANC2530 [Fune mm 10,5 da mt 30](#)

Anticaduta - Retrattile Cobra Art. *ANC2074

- **Descrizione prodotto: Dispositivo Retrattile Cobra da mt 1,8**
- Carter in ABS, certificato per utilizzo verticale e per situazioni di lavoro con fattore di caduta 2 (in conformità con i requisiti dinamici della EN 355). Lunghezza estesa 165 cm senza connettori (lunghezza massima con connettori 2 m). Fettuccia in poliestere da 46 mm. Carico di rottura >15 kN. Dotato di assorbitore di energia, dispositivo di connessione girevole, connettore ovale. Lunghezza fettuccia compreso i 2 connettori ovali 1,8 mt, peso kg 1,25. A norma EN 360
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC2074 [Dispositivo Retrattile Cobra da mt 1,8](#)

Anticaduta - Retrattile Cobra Art. *ANC2075

- **Descrizione prodotto: Dispositivo Retrattile Cobra da mt 6**
- Dispositivo anticaduta retrattile per uso verticale con dissipatore di energia. Ingombro e peso limitati rispetto ai modelli in cavo metallico grazie all'utilizzo della fettuccia in poliestere. Lunghezza fettuccia 6 m, peso 1,85 kg. A norma EN 360
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC2075 [Dispositivo Retrattile Cobra da mt 6](#)

Anticaduta - Retrattile Cobra Art. *ANC2076

- **Descrizione prodotto: Anticaduta Retrattile Cobra da mt 10**
- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore. Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A. Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile. Connettore girevole a doppia leva. Resistenza >23kN. Dimensioni carter: Ø 18 x h 10 cm, peso kg 4,8, cavo 10 mt. A norma EN 360
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC2076 [Anticaduta Retrattile Cobra da mt 10](#)

Anticaduta - Retrattile Cobra Art. *ANC2077

- **Descrizione prodotto: Anticaduta Retrattile Cobra da mt 15**
- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore. Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A. Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile. Connettore girevole a doppia leva. Dimensioni carter: Ø 22 x h 11 cm, peso kg 7, cavo 15 mt. A norma EN 360
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC2077 [Anticaduta Retrattile Cobra da mt 15](#)

Anticaduta - Retrattile Cobra Art. *ANC2078

- **Descrizione prodotto: Anticaduta Retrattile Cobra da mt 20**
- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore. Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A. Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile. Connettore girevole a doppia leva. Resistenza >23kN. Dimensioni carter: Ø 25 x h 12 cm, peso kg 9, cavo 20 mt. A norma EN 360
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC2078 [Anticaduta Retrattile Cobra da mt 20](#)

Anticaduta - Retrattile Cobra Art. *ANC2079

- **Descrizione prodotto: Anticaduta Retrattile Cobra da mt 32**
- Carter in ABS, cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, in diverse lunghezze, si estende e retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore. Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi (utilizzato in abbinamento al cordino ANC5030101 fornito separatamente) in conformità al test europeo 11.060 Tipo A. Fornito con cordino guida Ø 5, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile. Connettore girevole a doppia leva. Resistenza >23kN. Dimensioni carter: Ø 28 x h 13 cm, peso kg 12,5, cavo 32 mt. A norma EN 360
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.ANC2079 [Anticaduta Retrattile Cobra da mt 32](#)

Anticaduta - Retrattile Falcon Art. *DAM2433

- **Descrizione prodotto: Sistema Retrattile Falcon da mt 6,2**
- Sistema retrattile da 6,2 m, peso kg 4,1. Retrattile e richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato da 6,2 m. Meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri. Carter in nylon ad alta resistenza agli impatti, componenti interni resistenti alla corrosione. Resistenza alla rottura > 12 kN. A norma EN360.
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.DAM2433

[Sistema Retrattile Falcon da mt 6,2](#)

Anticaduta - Retrattile MI65 Art. *DAM5149

- **Descrizione prodotto: Dispositivo Retrattile MI65 da mt 15**
- Con funzione di recupero. Cavo in acciaio zincato mm 4,8. Carter in acciaio e design compatto per prestazioni elevate. Semplicità di utilizzo come recuperatore (recupero/discesa), rapporto 5:1, con indicatore di caduta. Completo di moschettone a ghiera. Fornito senza supporto per treppiede. Dispositivo retrattile con cavo m 15. A norma EN360 e EN1496.
- **Clicca su scheda articolo per caratteristiche dettagliate.**



ANT.DAM5149

[Dispositivo Retrattile MI65 da mt 15](#)

ANT.DAM5330

[Supporto per dispositivo con cavo da mt 15](#)